

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

4350 Бункер за редова сеитба	3 м	3,8 м	4,5 м	4,9 м
Брой браздообразуватели	16-17	20-21	24-25	26-28
Вътрередово разстояние	19,1-17,5 см	19,1-17,5 см	19,1-17,5 см	19,1-17,5 см
<b>Тип рама</b>				
	Твърда, 2 задни колела и 2 подвижни предни колела върху шарнирен вал, плаваща свързка. Опция: свързка в 2 точки.			
<b>Еднодисков браздообразувател</b>				
Диаметър на диска	18"			
Ъгъл на диска	7°			
Нивелиращи колела	Стандартни: 4,5" x 16" полупневматика. Опция: 4,5" x 16" набраздена полупневматика.			
Притъпкващи колела	1" x 10" полупневматика.			
Зариващи колела	Стандартни: 1" x 12" нодуларна отливка и 20° вертикални. Опция: зъбчат диск или двойни зариващи колела тип бордюр.			
Хидравлики на браздообразуватели	Активен хидравличен натиск до 204 кг на браздообразувател.			
<b>Дозатори</b>				
Семена	Макара с двустранни отвори.			
Тор	Захранващ валеж тип Chevron.			
Фураж	Набразден ротор за променливо придвижване.			
<b>Скоростни кутии</b>				
Семена	Скоростна кутия с 27 предавки			
Тор	Скоростна кутия с 25 предавки			
Фураж	Опция: скоростна кутия с 25 предавки			
<b>Капацитети на бункера</b>				
Позиция 1 (фабрична)	Семена: 250 л/м		Тор: 220 л/м	
Позиция 2	Семена: 417 л/м		Тор: 0 л/м	
Позиция 3	Семена: 187 л/м		Тор: 283 л/м	
Фуражен бункер	37,6 л/м			
<b>Общи размери</b>				
Разстояние между оси	1230 м			
Разстояние от земята	250 м			
Работен/ транспортен захват	3 м	3,8 м	4,5 м	4,9 м
Височина без маркери	2,4 м			
<b>Гуми</b>	(4) 11L 15.10 PR			